



INPULSE

Carregador para carros elétricos e híbridos

INPULSE EV 1.0

INPULSE



Corrente Nominal	Configurável de 6 A à 32 A
Tensão Nominal	Bivolt automático (114 V à 133 V e 198 V à 241V)
Alimentação	Monofásico/Trifásico
Potência	Monofásico: 1 kW a 7 kW Trifásico: 2 kW a 22 kW trifásico
Frequência	50/60 Hz
Cabo/Dimensão	Fixo no equipamento / 5 metros
Tipo do Conector	Tipo 2 / 32 A Outros conectores sob demanda
Medição de Energia	Integrada (Acessível via display) e leitura de medidor externo com entrada de pulso
Temporização	Livre, atraso de recarga ou recarga em horário fixo diário (configurável)
Comando Externo	Bloqueio/Desbloqueio da recarga por contato seco
Dimensões	260 x 180 x 160 mm
Peso	Monofásico: 4 kg / Trifásico: 5 kg
Grau de Proteção	IP54
Instalação	Parede ou Pedestal
Material	Gabinete em aço e tampa frontal plástica com borracha de vedação
Normas atendidas:	EM 62196-1 (conector), EM 61851-1, IEC 61851-1 Modo 3 e SAE J1772
Garantia:	2 anos